

**Didžiausios lenkimo momentų vertės ir skersinės jėgos,  
kurias atlaiko viena perdangos TERIVA-4,0/2 sija**

Perdangos ilgis [m]		Lenkimo momentas tarpatriamiui [kNm]		Skersinės jėgos nuo skaičiuojamosios apkrovos [kN]
Modulinis ilgis, <i>l</i>	Efektyvus ilgis, <i>l<sub>eff</sub></i>	Skaičiuojamoji apkrova	Charakteristinė apkrova	
2,40	2,30	3,62	-	14,69
2,60	2,50	4,27	-	14,69
2,80	2,70	4,98	-	14,69
3,00	2,90	5,75	-	17,79
3,20	3,10	6,57	-	17,79
3,40	3,30	7,44	-	17,79
3,60	3,50	8,37	-	17,79
3,80	3,70	9,36	-	17,79
4,00	3,90	10,39	-	17,79
4,20	4,10	11,49	-	17,79
4,40	4,30	12,64	-	17,79
4,60	4,50	13,84	-	17,79
4,80	4,70	15,10	-	17,79
5,00	4,90	16,41	-	17,79
5,20	5,10	17,77	-	18,67
5,40	5,30	19,20	-	18,67
5,60	5,50	20,67	-	18,67
5,80	5,70	22,20	-	18,67
6,00	5,90	23,79	-	18,67
6,20	6,10	25,43	-	18,67
6,40	6,30	27,12	-	18,67
6,60	6,50	28,87	17,16	18,67
6,80	6,70	30,68	18,24	19,79
7,00	6,90	32,54	19,34	19,79
7,20	7,10	34,45	20,48	19,79
7,40	7,30	35,10	21,83	19,79
7,60	7,50	35,75	23,04	19,79
7,80	7,70	37,67	24,28	19,79
8,00	7,90	39,65	25,55	20,03
<b>DĖMESIO !</b>	* kai perdangos sijos ilgis $l \geq 6,60$ m, sijos yra papildomai paarmuotos tam, kad atitiktų eistiną įlinkį			
	* kai perdangos ilgis $l \geq 7,20$ m, turėtų būti padarytas sijų išlinkis į viršų, lygus 15 mm.			



**UAB "PREFABETA"**

Panerių g. 51-311, Vilnius

tel. (8-5) 2339662, mob.tel. (8-610) 05515

[info@teriva.lt](mailto:info@teriva.lt)

[www.teriva.lt](http://www.teriva.lt)