

**Didžiausios lenkimo momentų vertės ir skersinės jėgos,  
kurias atlaiko viena perdangos TERIVA-4,0/3 sija**

Perdangos ilgis [m]		Lenkimo momentas tarpatriamiui [kNm]		Skersinės jėgos nuo skaičiuojamosios apkrovos [kN]
Modulinis ilgis, <i>l</i>	Efektyvus ilgis, <i>l<sub>eff</sub></i>	Skaičiuojamoji apkrova	Charakteristinė apkrova	
2,40	2,30	3,64	-	20,18
2,60	2,50	4,30	-	20,18
2,80	2,70	5,02	-	20,18
3,00	2,90	5,79	-	20,18
3,20	3,10	6,62	-	20,18
3,40	3,30	7,50	-	20,18
3,60	3,50	8,44	-	20,18
3,80	3,70	9,43	-	20,18
4,00	3,90	10,47	-	20,18
4,20	4,10	11,58	-	20,18
4,40	4,30	12,73	-	20,18
4,60	4,50	13,94	-	20,18
4,80	4,70	15,21	-	20,18
5,00	4,90	16,53	-	20,18
5,20	5,10	17,91	-	20,18
5,40	5,30	19,34	-	20,18
5,60	5,50	20,83	-	21,06
5,80	5,70	22,37	-	21,06
6,00	5,90	23,97	-	21,06
6,20	6,10	25,62	-	21,06
6,40	6,30	27,33	-	21,06
6,60	6,50	29,09	-	21,06
6,80	6,70	30,91	-	21,06
7,00	6,90	32,79	-	21,06
7,20	7,10	34,71	-	21,06
7,40	7,30	36,70	-	21,06
7,60	7,50	38,74	31,50	21,06
7,80	7,70	40,83	33,20	21,18
8,00	7,90	41,74	34,52	21,18
8,20	8,10	43,88	36,29	21,18
8,40	8,30	46,07	38,10	22,20
8,60	8,50	48,32	39,96	22,74
<b>DĖMESIO !</b>	* kai perdangos sijos ilgis $l \geq 7,60$ m, sijos yra papildomai paarmuotos tam, kad atitiktų eistiną įlinkį			
	* kai perdangos ilgis $l \geq 7,80$ m, turėtų būti padarytas sijų išlinkis į viršų, lygus 15 mm.			



**UAB "PREFABETA"**

Panerių g. 51-311, Vilnius

tel. (8-5) 2339662, mob.tel. (8-610) 05515

[info@teriva.lt](mailto:info@teriva.lt)

[www.teriva.lt](http://www.teriva.lt)