

**Didžiausios lenkimo momentų vertės ir skersinės jėgos,  
kurias atlaiko viena perdangos TERIVA-6,0 sija**

Perdangos ilgis [m]		Lenkimo momentas tarpatriamiui [kNm]		Skersinės jėgos nuo skaičiuojamosios apkrovos [kN]
Modulinis ilgis, <i>l</i>	Efektyvus ilgis, <i>l<sub>eff</sub></i>	Skaičiojami apkrova	Charakteristinė apkrova	
2,40	2,30	3,55	-	20,18
2,60	2,50	4,19	-	20,18
2,80	2,70	4,89	-	20,18
3,00	2,90	5,64	-	20,18
3,20	3,10	6,44	-	20,18
3,40	3,30	7,30	-	20,18
3,60	3,50	8,22	-	20,18
3,80	3,70	9,18	-	20,18
4,00	3,90	10,20	-	20,18
4,20	4,10	11,27	-	20,18
4,40	4,30	12,40	-	20,18
4,60	4,50	13,58	-	20,18
4,80	4,70	14,81	-	21,06
5,00	4,90	16,10	-	21,06
5,20	5,10	17,44	-	21,06
5,40	5,30	18,84	-	21,06
5,60	5,50	20,29	-	21,06
5,80	5,70	21,79	-	21,06
6,00	5,90	23,34	-	21,06
6,20	6,10	24,95	-	22,18
6,40	6,30	26,62	-	22,18
6,60	6,50	28,33	-	22,18
6,80	6,70	30,10	24,48	22,18
7,00	6,90	31,93	25,97	21,06
7,20	7,10	33,81	27,50	22,18
7,40	7,30	35,74	29,07	22,18
7,60	7,50	37,72	30,68	22,18
7,80	7,70	39,76	32,34	22,18
<b>DĖMESIO !</b>	* kai perdangos sijos ilgis $l \geq 6,80$ m, sijos yra papildomai paarmuotos tam, kad atitiktų eistiną įlinkį			
	* kai perdangos ilgis $l \geq 7,20$ m, turėtų būti padarytas sijų išlinkis į viršų, lygus 15 mm.			



**UAB "PREFABETA"**

Panerių g. 51-311, Vilnius

tel. (8-5) 2339662, mob.tel. (8-610) 05515

[info@teriva.lt](mailto:info@teriva.lt)

[www.teriva.lt](http://www.teriva.lt)